

STOLARKA DRZWIOWA

| TYP STOLARKI | | D5 | | D6 | | D7 | | D8 | | D9 | | D10 | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| SCHEMAT: podstawowe wymiary | | | | | | | | | | | | | |
| wymiar w świetle ościeżnicy | | 90 | | 80 | | 90 | | 90 | | 90 | | 80 | |
| szer. | | 205 | | 205 | | 210 | | 205 | | 205 | | 205 | |
| wys. | | 90 | | 80 | | 90 | | 90 | | 90 | | 80 | |
| kier. otwarcia | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P |
| ilość | | 3 | | 1 | | 1 | | - | | - | | 1 | |
| piętro | | - | | - | | - | | 1 | | - | | - | |
| razem | | 6 | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| uwagi: | | - skrzydło drewniane, okleinowane - dzwi przeciwpożarowe EIS30 - wyposażone w samozamykacz - szklenie szkłem bezpiecznym | | - skrzydło drewniane, okleinowane - dzwi przeciwpożarowe EIS30 - wyposażone w samozamykacz | | - ślusarka aluminiowa - dzwi przeciwpożarowe EIS60 - wyposażone w samozamykacz - szklenia szkłem bezpiecznym | | - ślusarka aluminiowa - dzwi przeciwpożarowe EIS60 - wyposażone w samozamykacz - szklenia szkłem bezpiecznym | | - skrzydło drewniane, okleinowane - dzwi przeciwpożarowe EIS60 - wyposażone w samozamykacz | | - skrzydło drewniane, okleinowane - dzwi przeciwpożarowe EIS60 - wyposażone w samozamykacz | |

| | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| temat opracowania: | Projekt oddymiania klatek schodowych w budynku Żłobka | |
| inwestor: | Żłobek Miejski, ul.Reymonta 11, 41-400 Mysłowice | |
| adres obiektu: | 41-400 Mysłowice, ul.Reymonta 11, dz. nr 6209/393, 6217/993, 7935/393 (obrab. 0007 Mysłowice) | |
| nazwa rysunku: | ZESTAWIENIE STOLARKI/ŚLUSARKI DRZWIOWEJ | |
| skala b.s | nr rys. A-7 | |
| imię: | nazwisko: | specjalność: |
| Dariusz Monka | arch. | nr upr. bud.: |
| Łukasz Łonda | arch. | SW-23/2006 |
| zespół projektowy: | | podpis: |
| | | data: |
| | | listopad 2018 |

UWAGI:

- przed zamówieniem stolarki i ślusarki bezwzględnie należy wezwać przedstawiciela producenta w celu zweryfikowania wymiarów otworów na budowie
- kolor ślusarki oraz stolarki ustalić z zamawiającym